

SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT 1 SFP 1 RJ45 UPLINK CCTV



Marca:

Código del producto: 1798,
UTP3-GSW0802-TSP120

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Este switch es un conmutador Ethernet no administrado diseñado para el acceso Ethernet Gigabit y las aplicaciones PoE. Con ocho puertos de enlace descendente Gigabit, un puerto Ethernet de enlace ascendente Gigabit y una ranura de módulo SFP óptico Gigabit. Admite una VLAN de una tecla que aísla la comunicación entre los puertos de enlace descendente y de enlace ascendente.

Downstream Ports

8* 10/100/1000Base-T (PoE)

Uplink Ports

1x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports & 1x
1000Base-X SFP Port

Network Standard

IEEE802.3 ?IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE
E802.3Z?EEE802.3 X

Switch Capacity

20Gbps

Throughput

14Mpps

Switch Processing Scheme

Store and Forward

Memory Buffer

1M

MAC Table

4K

PoE Standard

802.3af/at(PSE)

PSE Type

End-span

Power Pin Assignment

1/2(+)?3/6(-)

PoE Power Output

54V DC , 30 watts max

PoE Budge

120 watts max

Lightning protection

6KV Execute?IEC61000-4-5

ESD

6KV Contact discharge

Power Supply	8KV Air discharge
Power Dissipation	Execute?IEC61000-4-2
Work temperature	DC 48V~57V
Storage temperature	?5W
Humidity(Non-condensing)	-10?~45?
Dimension?L×W×H?	-40?~85?
Weight	5%-95%
Regulator	200mm×101.8mm×27mm
	500g
	CE?FCC?ROHS

Descripción

Este switch es un conmutador Ethernet no administrado diseñado para el acceso Ethernet Gigabit y las aplicaciones PoE. Con ocho puertos de enlace descendente Gigabit, un puerto Ethernet de enlace ascendente Gigabit y una ranura de módulo SFP óptico Gigabit. Admite una VLAN de una tecla que aísla la comunicación entre los puertos de enlace descendente y de enlace ascendente.

Downstream Ports	8* 10/100/1000Base-T (PoE)
Uplink Ports	1x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports & 1x 1000Base-X SFP Port
Network Standard	IEEE802.3 ?IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE802.3Z?IEEE802.3 X
Switch Capacity	20Gbps
Throughput	14Mpps
Switch Processing Scheme	Store and Forward
Memory Buffer	1M
MAC Table	4K
PoE Standard	802.3af/at(PSE)
PSE Type	End-span
Power Pin Assignment	1/2(+)?3/6(-)
PoE Power Output	54V DC , 30 watts max
PoE Budge	120 watts max
Lightning protection	6KV Execute?IEC61000-4-5
ESD	6KV Contact discharge
	8KV Air discharge
	Execute?IEC61000-4-2
Power Supply	DC 48V~57V
Power Dissipation	?5W
Work temperature	-10?~45?
Storage temperature	-40?~85?
Humidity(Non-condensing)	5%-95%

Dimension?L×W×H?	200mm×101.8mm×27mm
Weight	500g
Regulator	CE?FCC?ROHS