APC UPS SMART SRT 3000VA 120V

Marca:
Código del producto: 1892, SRT3000XLA
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Descripción
Salida

- Capacidad de potencia de salida
  2.7 KVatios / 3.0 kVA
- Máxima potencia configurable (vatios)
  2.7 KVatios / 3.0 kVA
- Tensión de salida nominal
  120V
- Distorsión de tensión de salida
  Menos que 2%
- Frequencia de salida (sincronizada con la red)
  50/60Hz +/- 3 Hz
- Factor de cresta de carga
  3 : 1
- Topología
  Doble conversión en línea
- Tipo de forma de onda
  Onda senoidal

- Conexiones de salida

  (1) NEMA L5-30R (Respaldo de batería)

  (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

- Desviación
  Desviación interna (automática y manual)

Entrada

- Entrada de voltaje
  120V

- Frecuencia de entrada
  40 - 70 Hz (autosensor)

- Tipo de enchufe
  NEMA L5-30P

- Longitud del cable
  3.05metros

- Cantidad de cables de alimentación
  1

Baterías y autonomía

- Tipo de batería:
  Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

- Baterías pre-instaladas
  1

- Tiempo de recarga típico
  3hora(s)

- Tensión nominal de baterías
  96 V

- Batería de recambio
  APCRBC152

- Vida útil esperada de las baterías (años)
  3 - 5

- Cantidad de cartuchos de batería de recambio
  1

- Duración prolongable
  1

- Opciones de funcionamiento extendido para
  APC-Smart-UPS-SRT-3000VA-120V

- Autonomía

  Ver Gráfico de autonomía

  Ver Cuadro de autonomía

- Rendimiento

  Ver Gráfico de eficiencia

Comunicaciones y manejo

- Interface Port(s)
  RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB

- Panel de control
  Estatus multifuncional LCD y consola con control

- Alarma audible
  Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

- Interruptor de emergencia (EPO)
  Sí

- Cantidad de interfaces SmartSlot™
  1

Proteção contra surtos e filtragem

- Régimen nominal de sobretensiones
  340Joules

- Filtrado
  --

Físico

- Dimensiones de altura máxima
  432mm , 43.2cm

- Dimensiones de anchura máxima
  85mm , 8.5cm

- Dimensiones de profundidad máxima
  635mm , 63.5cm

- Peso neto
  31.3kg

- Peso de embarque
  36.74kg

- Altura del bulto
  246mm , 24.6cm

- Ancho del bulto
  599mm , 59.9cm

- Profundidad del bulto
  871mm , 87.1cm

- Color
  Black

- Unidades por tarima
  6.0

Ambiental

- Temperatura de operación
  0 - 40 °C

- Humedad relativa de operación
  0 - 95 (non-condensing) %

- Elevación de operación
  0-3000metros

- Temperatura de almacenamiento
  -15 - 45 °C

- Humedad relativa de almacenamiento
  0 - 95 (non-condensing) %

- Elevación de almacenamiento
  0-15000metros

- Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
  55.0dBA

- Disipación térmica online
  805.0BTU/hora

- Clase de protección
  IP 20

Conformidad

- Aprobaciones
  Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, UL 1778

- Garantía estándar
  3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

- RoHS
  Cumplimiento

- Directiva REACH
  Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

- Proposition 65 Warning
  Disponible en la ficha Documentación