

HIKVISION NVR 16 IP(8 en HD) + 8 PoE 1 audio HDMI, EZVIZ P2P H264+

Marca: Hikvision

Código del producto: 1402, DS7616NISE/8P

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm



Short Description

Compresión H.264.

- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Control remoto inalámbrico (incluido).
- Soporta PTZ.
- Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- Aprobaciones FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS
- No incluye disco duro.
- Temperatura de operación -10 a 55 °C.

Descripción

Compresión H.264.

- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Control remoto inalámbrico (incluido).
- Soporta PTZ.
- Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- Aprobaciones FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS
- No incluye disco duro.
- Temperatura de operación -10 a 55 °C.

Funciones de Red de Datos

- Protocolo DDNS.
- Accesos remotos vía:teléfono celular,plataforma siPhone,iPad (pregunte por modelos compatibles).
- Navegador de Internet (IE).
- Software cliente multisitio de hasta 64 canales.
- Configuración remota de parámetros.
- Descarga y reproducción por red de los archivos grabados en la NVR.
- Actualización remota de firmware.
- Soporta la descarga de bitácora de alarmas del NVR en forma remota

Funciones de Grabación y Visualización

- Detección de movimiento multizona.
- Zoom digital en visualización y grabación.
- Dual Stream (Main Stream y Sub Stream).
- Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc.
- Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, videosensor, alarma externa, videosensor y alarma, video sensor o alarma.
- Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.
- Soporta discos duros USB y USB-CDRW (Preguntar por compatibilidad).

Resolución de Grabación por Canal

- 2CIF: 16 Canales@30IPS.
- 4CIF: 16 Canales@30IPS.
- 720P: 8 Canales@15IPS.
- 1080P: 8 Canales@Tiempo lapsado.
- Reproducción síncrona en canales: 16 Canales.
- Capacidad Máx.de Procesamiento: 80 Mbps/Input.

Interfaces Entradas / Salidas

- HDMI: Si.
- VGA: 720/1080p.
- Entrada de Audio: 1 Canal.
- Salida de Audio: 1 Canal.
- Entrada de Alarma: N/A
- Salida de alarma: N/A.
- Interfaz de red: 1 interfaz 1Gb.
- Grabación externa: N/A.
- Capacidad de discos SATA: 2HDD/4TB.
- Soporte para e-SATA: N/A.
- Arreglo de discos: RAID4.

Características Generales

- Puertos PoE: 8@15.4W Máx./100Mbps.
- Fuentes: 100 ~ 240 VAC, 3.3 A, 50~60 Hz.
- Consumo: 15W sin Discos Duros.
- Dim.:445x290x45mm..
- Peso: 2.5 kg / sin disco duro.